

FACI 15 пеллеты (ЛЕВОЕ/ПРАВОЕ расположение бункера)

Мощность: 15 кВт

Вид топлива: Пеллеты и дрова в ручном режиме.

Габариты котла с боковым расположением бункера ДхШхВ: 610x1560x2020

Диаметр дымохода: 159 мм

Вес: 270 кг

Емкость бункера: 352 л

Пеллетный котел FACI 15 – для отопления любых помещений площадью от 100 до 150 кв.м. Мощность 15 кВт.

Простой и надежный котел, работает на древесных гранулах любого качества, возможно использование агропеллет (например, гречишных).

Котел работает в автоматическом режиме подачи топлива (гранул) из бункера в горелку. Пеллеты засыпаются в бункер котла, откуда подаются шнековым механизмом. Пеллетный котел FACI оснащен 2-х шнековой системой подачи гранул, что исключает возможность возгорания пеллет в бункере.

Все пеллетные котлы FACI комплектуются чугунной горелкой, что значительно увеличивает срок службы.

Вся работа котла регулируется цифровой панелью управления.

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Дымовой aspirator.

FACI 20 пеллеты (ЛЕВОЕ/ПРАВОЕ расположение бункера)

Мощность: 20 кВт

Вид топлива: Пеллеты и дрова в ручном режиме.

Габариты котла с боковым расположением бункера ДхШхВ: 610x1560x2020

Габариты с задним расположением бункера ДхШхВ: 1510x675x2020

Диаметр дымохода: 159 мм

Вес: 240 кг

Емкость бункера: 352 л

Пеллетный котел FACI 20 – для отопления любых помещений площадью от 150 до 200 кв.м. Мощность 20 кВт.

Простой и надежный котел, работает на древесных гранулах любого качества, возможно использование агропеллет (например, гречишных).

Котел работает в автоматическом режиме подачи топлива (гранул) из бункера в горелку. Пеллеты засыпаются в бункер котла, откуда подаются шнековым механизмом. Пеллетный котел FACI оснащен 2-х шнековой системой подачи гранул, что исключает возможность возгорания пеллет в бункере.

Все пеллетные котлы FACI комплектуются чугунной горелкой, что значительно увеличивает срок службы.

Вся работа котла регулируется цифровой панелью управления.

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Дымовой aspirator.

FACI 26 пеллеты (заднее/боковое расположение бункера)

Мощность: 26 кВт

Вид топлива: Пеллеты и дрова в ручном режиме.

Габариты котла с боковым расположением бункера ДхШхВ: 740x1420x2150

Габариты с задним расположением бункера ДхШхВ: 1310x675x2135

Диаметр дымохода: 159 мм

Вес: 300 кг

Емкость бункера: 352 л

Пеллетный котел FACI 26 – для отопления любых помещений площадью от 200 до 260 кв.м. Мощность 26 кВт.

Простой и надежный котел, работает на древесных гранулах любого качества, возможно использование агропеллет (например, гречишных).

Котел работает в автоматическом режиме подачи топлива (гранул) из бункера в горелку. Пеллеты засыпаются в бункер котла, откуда подаются шнековым механизмом. Пеллетный котел FACI оснащен 2-х шнековой системой подачи гранул, что исключает возможность возгорания пеллет в бункере.

Все пеллетные котлы FACI комплектуются чугунной горелкой, что значительно увеличивает срок службы. Вся работа котла регулируется цифровой панелью управления.

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Дымовой aspirator.

FACI 34 пеллеты (боковое или заднее расположение бункера)

FACI (ФАЧИ) 34 кВт

ЦЕНА И КОМПЛЕКТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 34 кВт

Вид топлива: Пеллеты и дрова в ручном режиме.

Габариты котла с боковым расположением бункера ДхШхВ: 740x1420x2150

Габариты с задним расположением бункера ДхШхВ: 1310x675x2135

Диаметр дымохода: 159 мм

Вес: 320 кг

Емкость бункера: 352 л

Пеллетный котел FАCI 34 – для отопления любых помещений площадью от 250 до 340 кв.м. Мощность 34 кВт.

Простой и надежный котел, работает на древесных гранулах любого качества, возможно использование агропеллет (например, гречишных).

Котел работает в автоматическом режиме подачи топлива (гранул) из бункера в горелку. Пеллеты засыпаются в бункер котла, откуда подаются шнековым механизмом. Пеллетный котел FАCI оснащен 2-х шнековой системой подачи гранул, что исключает возможность возгорания пеллет в бункере.

Все пеллетные котлы FАCI комплектуются чугунной горелкой, что значительно увеличивает срок службы.

Вся работа котла регулируется цифровой панелью управления.

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Автозолоудаление;
- Дымовой aspirator.

FACI 42 пеллеты (боковое или заднее расположение бункера)

Мощность: 42 кВт

Вид топлива: Пеллеты и дрова в ручном режиме.

Габариты котла с боковым расположением бункера ДхШхВ: 827х1736х2301

Габариты с задним расположением бункера ДхШхВ: 1580х804х2000

Диаметр дымохода: 200 мм

Вес: 475 кг

Емкость бункера: 352 л

Пеллетный котел FACI 42 – для отопления любых помещений площадью от 350 до 420 кв.м. Мощность 42 кВт.

Простой и надежный котел, работает на древесных гранулах любого качества, возможно использование агропеллет (например, гречишных).

Котел работает в автоматическом режиме подачи топлива (гранул) из бункера в горелку. Пеллеты засыпаются в бункер котла, откуда подаются шнековым механизмом. Пеллетный котел FACI оснащен 2-х шнековой системой подачи гранул, что исключает возможность возгорания пеллет в бункере.

Все пеллетные котлы FACI комплектуются чугунной горелкой, что значительно увеличивает срок службы. Вся работа котла регулируется цифровой панелью управления.

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Автоозолоудаление;
- Дымовой aspirator.

FACI 51 пеллеты (боковое или заднее расположение бункера)

Мощность: 51 кВт

Вид топлива: Пеллеты и дрова в ручном режиме.

Габариты котла с боковым расположением бункера ДхШхВ: 825x2301x2150

Габариты с задним расположением бункера ДхШхВ: 1580x804x2000

Диаметр дымохода: 200 мм

Вес: 500 кг

Емкость бункера: 352 л

Пеллетный котел FACI 51 – для отопления любых помещений площадью от 400 до 510 кв.м. Мощность 51 кВт.

Простой и надежный котел, работает на древесных гранулах любого качества, возможно использование агропеллет (например, гречишных).

Котел работает в автоматическом режиме подачи топлива (гранул) из бункера в горелку. Пеллеты засыпаются в бункер котла, откуда подаются шнековым механизмом. Пеллетный котел FACI оснащен 2-х шнековой системой подачи гранул, что исключает возможность возгорания пеллет в бункере.

Все пеллетные котлы FACI комплектуются чугунной горелкой, что значительно увеличивает срок службы.

Вся работа котла регулируется цифровой панелью управления.

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Автозолоудаление;
- Дымовой aspirator.

FACI 78 пеллеты (боковое или заднее расположение бункера)

Мощность: 78 кВт

Вид топлива: Пеллеты и дрова в ручном режиме.

Габариты котла с боковым расположением бункера ДхШхВ: 900x1810x2300

Габариты с задним расположением бункера ДхШхВ: 1850x720x2300

Диаметр дымохода: 200 мм

Вес: 500 кг

Емкость бункера: 352 л

Пеллетный котел FACI 78 – для отопления любых помещений площадью от 650 до 780 кв.м. Мощность 78 кВт.

Простой и надежный котел, работает на древесных гранулах любого качества, возможно использование агропеллет (например, гречишных).

Котел работает в автоматическом режиме подачи топлива (гранул) из бункера в горелку. Пеллеты засыпаются в бункер котла, откуда подаются шнековым механизмом. Пеллетный котел FACI оснащен 2-х шнековой системой подачи гранул, что исключает возможность возгорания пеллет в бункере.

Все пеллетные котлы FACI комплектуются чугунной горелкой, что значительно увеличивает срок службы. Вся работа котла регулируется цифровой панелью управления.

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Автозолоудаление;
- Дымовой аспиратор.

FACI 105 пеллеты (боковое или заднее расположение бункера)

Мощность: 105 кВт

Вид топлива: Пеллеты и дрова в ручном режиме.

Габариты котла с боковым расположением бункера ДхШхВ: 1600x2410x2070

Габариты с задним расположением бункера ДхШхВ: 2850x1010x2180

Диаметр дымохода: 219 мм

Вес: 850 кг

Емкость бункера: 352 л

Пеллетный котел FACI 105 – для отопления любых помещений площадью от 800 до 1050 кв.м. Мощность 105 кВт.

Простой и надежный котел, работает на древесных гранулах любого качества, возможно использование агропеллет (например, гречишных).

Котел работает в автоматическом режиме подачи топлива (гранул) из бункера в горелку. Пеллеты засыпаются в бункер котла, откуда подаются шнековым механизмом. Пеллетный котел FACI оснащен 2-х шнековой системой подачи гранул, что исключает возможность возгорания пеллет в бункере.

Все пеллетные котлы FACI комплектуются чугунной горелкой, что значительно увеличивает срок службы. Вся работа котла регулируется цифровой панелью управления.

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Автоозолоудаление;
- Дымовой aspirator.

FACI 130 пеллеты (боковое или заднее расположение бункера)

Мощность: 130 кВт

Вид топлива: Пеллеты и дрова в ручном режиме.

Габариты котла с боковым расположением бункера ДхШхВ: 1600х2410х2070

Габариты с задним расположением бункера ДхШхВ: 2850х1010х2180

Диаметр дымохода: 219 мм

Вес: 920 кг

Емкость бункера: 352 л

Пеллетный котел FACI 130 – для отопления любых помещений площадью от 1000 до 1300 кв.м. Мощность 130 кВт.

Простой и надежный котел, работает на древесных гранулах любого качества, возможно использование агропеллет (например, гречишных).

Котел работает в автоматическом режиме подачи топлива (гранул) из бункера в горелку. Пеллеты засыпаются в бункер котла, откуда подаются шнековым механизмом. Пеллетный котел FACI оснащен 2-х шнековой системой подачи гранул, что исключает возможность возгорания пеллет в бункере.

Все пеллетные котлы FACI комплектуются чугунной горелкой, что значительно увеличивает срок службы. Вся работа котла регулируется цифровой панелью управления.

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Автозолоудаление;
- Дымовой aspirator.

FACI 215 пеллеты (боковое или заднее расположение бункера)

Пеллетный котел FACI 215 – для отопления любых помещений площадью от 1500 до 2200 кв.м. Мощность 215 кВт.

Простой и надежный котел, работает на древесных гранулах любого качества, возможно использование агропеллет (например, гречишных).

Котел работает в автоматическом режиме подачи топлива (гранул) из бункера в горелку. Пеллеты засыпаются в бункер котла, откуда подаются шнековым механизмом. Пеллетный котел FACI оснащен 2-х шнековой системой подачи гранул, что исключает возможность возгорания пеллет в бункере.

Все пеллетные котлы FACI комплектуются чугунной горелкой, что значительно увеличивает срок службы. Вся работа котла регулируется цифровой панелью управления.

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Автозолоудаление;
- Дымовой aspirator.

FACI 258 пеллеты (боковое или заднее расположение бункера)

Мощность: 258 кВт

Вид топлива: Пеллеты и дрова в ручном режиме.

Габариты котла с боковым расположением бункера ДхШхВ: 1910х2780х2100

Габариты с задним расположением бункера ДхШхВ: 3620х1020х2100

Диаметр дымохода: 300 мм

Вес: 1500 кг

Емкость бункера: 352 л

Пеллетный котел FACI 258 – для отопления любых помещений площадью от 2100 до 2580 кв.м. Мощность 258 кВт.

Простой и надежный котел, работает на древесных гранулах любого качества, возможно использование агропеллет (например, гречишных).

Котел работает в автоматическом режиме подачи топлива (гранул) из бункера в горелку. Пеллеты засыпаются в бункер котла, откуда подаются шнековым механизмом. Пеллетный котел FACI оснащен 2-х шнековой системой подачи гранул, что исключает возможность возгорания пеллет в бункере.

Все пеллетные котлы FACI комплектуются чугунной горелкой, что значительно увеличивает срок службы. Вся работа котла регулируется цифровой панелью управления.

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Автозолоудаление;
- Дымовой aspirator.

FACI 455 пеллеты (боковое или заднее расположение бункера)

Мощность: 455 кВт

Вид топлива: Пеллеты и дрова в ручном режиме.

Габариты с задним расположением бункера ДхШхВ: 3730х1180х2180

Диаметр дымохода: 300 мм

Вес: 2500 кг

Емкость бункера: 1000 л

Пеллетный котел FАCI 455 – для отопления любых помещений площадью от 3500 до 4600 кв.м. Мощность 455 кВт.

Простой и надежный котел, работает на древесных гранулах любого качества, возможно использование агропеллет (например, гречишных).

Котел работает в автоматическом режиме подачи топлива (гранул) из бункера в горелку. Пеллеты засыпаются в бункер котла, откуда подаются шнековым механизмом. Пеллетный котел FАCI оснащен 2-х шнековой системой подачи гранул, что исключает возможность возгорания пеллет в бункере. Возможно увеличение штатного бункера.

Все пеллетные котлы FАCI комплектуются чугунной горелкой, что значительно увеличивает срок службы. Вся работа котла регулируется цифровой панелью управления.

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Автозолоудаление;
- Дымовой аспиратор.

FACI 761 пеллеты (боковое или заднее расположение бункера)

Пеллетный котел FACI 761 – для отопления любых помещений площадью от 7000 до 7800 кв.м. Мощность 761 кВт.

Простой и надежный котел, работает на древесных гранулах любого качества, возможно использование агропеллет (например, гречишных).

Котел работает в автоматическом режиме подачи топлива (гранул) из бункера в горелку. Пеллеты засыпаются в бункер котла, откуда подаются шнековым механизмом. Пеллетный котел FACI оснащен 2-х шнековой системой подачи гранул, что исключает возможность возгорания пеллет в бункере. Возможно увеличение штатного бункера.

Все пеллетные котлы FACI комплектуются чугунной горелкой, что значительно увеличивает срок службы. Вся работа котла регулируется цифровой панелью управления.

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Автозолоудаление;
- Дымовой aspirator.

FACI 1000 пеллеты (боковое расположение бункера)

Мощность: 1000 кВт

Вид топлива: Пеллеты и дрова в ручном режиме.

Габариты с боковым расположением бункера ДхШхВ: 3050х3400х2940

Диаметр дымохода: 377 мм

Вес: 4700 кг

Емкость бункера: 2000 л

Пеллетный котел FACI 1000 – для отопления любых помещений площадью от 8000 до 10 000 кв.м.

Мощность 1000 кВт.

Простой и надежный котел, работает на древесных гранулах любого качества, возможно использование агропеллет (например, гречишных).

Котел работает в автоматическом режиме подачи топлива (гранул) из бункера в горелку. Пеллеты засыпаются в бункер котла, откуда подаются шнековым механизмом. Пеллетный котел FACI оснащен 2-х шнековой системой подачи гранул, что исключает возможность возгорания пеллет в бункере. Возможно увеличение штатного бункера.

Все пеллетные котлы FACI комплектуются чугунной горелкой, что значительно увеличивает срок службы.

Вся работа котла регулируется цифровой панелью управления.

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Автозолоудаление;
- Дымовой аспиратор.

КОТЛЫ НА ЩЕПЕ FACI FSS

Котёл на различных видах биотоплива представлен моделями FSS 115, FSS 215, FSS 455, FSS 761, FSS 1000. Основным топливом для котлов марки «FACI FSS» является щепа древесная размером, не превышающим 60х30х10 мм. (ГОСТ 15815-83 Ц-2; Ц- 3; ГП-1; ГП-2; ГП-3; ПВ). Также котёл может работать на пеллетах.

Котёл укомплектован топливным бункером емкостью 800 л, двухшнековой системой топливоподачи. Для обеспечения оптимального горения на котле установлен нагнетающий вентилятор, который подаёт воздух в горелку и отдельные части камеры горения.

Котёл укомплектован дымососом для обеспечения равномерной тяги и стабильного режима горения при использовании различных видов топлива и при различных погодных условиях.

FACI 115 FSS пеллеты (Заднее расположение бункера)

Мощность: 115 кВт

Вид топлива: Щепа, измельченная биомасса.

Габариты котла с боковым расположением бункера ДхШхВ:

Габариты с задним расположением бункера ДхШхВ: 2500х1020х1875

Диаметр дымохода: 219 мм

Вес: 920 кг

Емкость бункера: 810 л

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Автозолоудаление;
- Дымовой аспиратор.

FACI 215 FSS Щепа (Заднее расположение бункера)

Мощность: 215 кВт

Вид топлива: Щепа, измельченная биомасса.

Габариты котла с боковым расположением бункера ДхШхВ:

Габариты с задним расположением бункера ДхШхВ: 3095x1000x1880

Диаметр дымохода: 219 мм

Вес: 920 кг

Емкость бункера: 810 л

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Автозолоудаление;
- Дымовой aspirator.

FACI 455 FSS Щепа (Заднее расположение бункера)

Мощность: 455 кВт

Вид топлива: Щепа, измельченная биомасса.

Габариты котла с боковым расположением бункера ДхШхВ:

Габариты с задним расположением бункера ДхШхВ: 3570x1190x2190

Диаметр дымохода: 300 мм

Вес: 2500 кг

Емкость бункера: 810 л

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Автосолоудаление;
- Дымовой aspirator.

FACI 761 FSS Щепы (Заднее расположение бункера)

Мощность: 761 кВт

Вид топлива: Щепы, измельченная биомасса.

Габариты котла с боковым расположением бункера ДхШхВ:

Габариты с задним расположением бункера ДхШхВ: 3520x1420x2620

Диаметр дымохода: 300 мм

Вес: 3500 кг

Емкость бункера: 1000 л

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Автозолоудаление;
- Дымовой aspirator.

FACI 1000 FSS Щепа (боковое расположение бункера)

Мощность: 1000 кВт

Вид топлива: Щепа, измельченная биомасса.

Габариты котла с боковым расположением бункера ДхШхВ: 3050х3400х2940

Габариты с задним расположением бункера ДхШхВ:

Диаметр дымохода: 377 мм

Вес: 4700 кг

Емкость бункера: 2000 л

Поставляется в трех комплектациях:

BASE (без дополнительных опций)

Classico

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;

Ottima

- Автоподжиг;
- GSM-модуль;
- Автоочистка теплообменника;
- Автозолоудаление;

Дымовой aspirатор.

Вибробункер на 8 м³ для FACI FSS

Вибробункеры с топливоподачей для щепы, предназначены для совместной работы с отопительным оборудованием, в частности с котлами на щепе (FACI FSS).

Осуществляют автоматическую выдачу топлива к бункеру котла, что позволяет автоматизировать процесс и облегчить задачу пользователя.

Вибробункер состоит из вибропривода, контроллера вибропривода, основания снабженного средствами ориентации и шнековой топливоподачей.

Контроллер вибропривода формирует электрическое управляющее воздействие с заданной амплитудой и частотой.

Топливо внутри вибробункера двигается по сборочной конструкции к топливоподаче котла.